

Profilauswahl

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel

Mörtel / Putz	Profilmaterialien Außenbereich						Profilmaterialien Innenbereich (ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder)					
	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Nase	Aluminium	Edelstahl	PVC	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Nase	Aluminium	Edelstahl	PVC
	Gipsmörtel und Gipshaltige Mörtel	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	😊	😊	😊	😊	😊
Kalkputz	😊	😊	😊	😊 ²	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Kalkzementputz	😊	😊	😊	😊 ²	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Zementputz	😊	😊	😊	😊 ²	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Silikatputz	☹️ ¹	😊	😊	😊 ²	😊	😊	☹️ ¹	😊	😊	😊 ²	😊	😊
Silikonharzputz	☹️ ¹	😊	😊	😊	😊	😊	☹️ ¹	😊	😊	😊	😊	😊
Kunstharzputz	☹️ ¹	😊	😊	😊	😊	😊	☹️ ¹	😊	😊	😊	😊	😊
Einlagenputz / Monocouche	☹️	😊	😊	😊 ²	😊	😊	😊	😊	😊	😊 ²	😊	😊
Dämmputz	😊	😊	😊	☹️	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊
Sanierputz	☹️	☹️	☹️	☹️	😊	😊	☹️	☹️	☹️	☹️	😊	😊
Lehmputz	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	☹️	😊	☹️	😊	😊	😊
Armierungsputz organisch	☹️	😊	☹️	😊	😊	😊	☹️	😊	☹️	😊	😊	😊
Armierungsputz mineralisch	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊 ²	😊	😊
Ansetzmörtel	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊

Legende

- 1) Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarz gefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen
 2) Aluminium mit Grundbeschichtung



zulässig



nicht geeignet



nicht zulässig



VWS PVC-Putzprofile sind besonders geeignet, da sie im Innen- und Außenbereich mit den verschiedenen Mörtel-/ Putzarten eingesetzt werden können. Mit der Verwendung von PVC-Putzprofilen vermeiden Sie Korrosionsschäden!

Bei sämtlichen verzinkten Stahlprofilen weisen wir auf das Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Aussen- und Innenbereich des Fachverbandes der Profilverhersteller Europrofiles hin.