


# Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de



Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 200100-200300

**Schnellputzprofil**  
**Stahl verzinkt**  
**50 Stück**  
**2,5 / 3,0 m**

2001	2002	2003
6 x 21 mm	10 x 23 mm	13 x 21 mm
6 mm Putz	10 mm Putz	13 mm Putz

Anwendung: Innenputz  
Schnellputzprofil für Innenputzarbeiten, dienen einem lotgerechten Putzauftrag.

Produktausstattung:  
Profil aus verzinktem Stahlblech.

Wichtige Hinweise:  
Trocken lagern  
Transport und Lagerung mit gleichmäßiger Auflage liegend  
Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

