



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6433+43



**Laibungsprofil
mit Weichlippe
PVC
30 Stück
2,6 m**

**6433
6 mm Putz**

**6443
9 mm Putz**

Anwendung: Innenputz und zweilagige Außenputze
VWS Laibungsprofile dienen einem exakten, lot- und fluchtgerechten Putzabschluss.
Das Schaumstoffband dient als elastische Verbindung zwischen Profil/Putz und Fensterrahmen.
Nach den Putz und Malerarbeiten wird die Schutzlasche zum Profil abgeknickt, und anschließend gleichmäßig parallel zum Laibungsprofil abgezogen.

Produktausstattung:

Das Profil besteht aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC.
Das Schaumstoffband ist aus UV- und witterungsbeständigem Polyethylenschaum.
Die abreißbare Schutzlasche ist mit einer Sollbruchstelle versehen.

Auf die Schutzlasche ist ein Doppelklebeband zum Befestigen einer Abdeckfolie während der Putz und Malerarbeiten aufgeklebt.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Technisches Merkblatt Laibungsprofile: Allgemeine Verarbeitungshinweise für VWS Laibungsprofile.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

