



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



## 0411

### Anschlussprofil

Stahl verzinkt

15,0 mm Fuge

13 x 41 mm

12,5 mm GKP

1 mm Gips

15 Stück

3,0 m



Anwendung: Trockenbau

Anschlussprofile dienen als Abschluss von GK Platten gegen andere Bauelemente oder zur Ausbildung von Schattenfugen. Gleichzeitig wird der offene Gipskern der GK Platte geschützt.

Die Anschlussprofile nur anspachteln, nicht überspachteln.

Produktausstattung:

Anschlussprofil aus verzinktem Stahlblech mit Schattenfugenschenkel.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die GK-Platten müssen vor dem verspachteln zur Profalseite mit einer Fase versehen werden.

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.