



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de



Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 0420



### Lichtensteiner Profil

Stahl verzinkt

13 x 23 mm

12,5 mm GKP

1 mm Gips

25 Stück

2,5 / 3,0 m

Anwendung: Trockenbau

Eckprofile werden im Trockenbau bei Spachtelarbeiten in Verbindung mit GK Platten eingesetzt. Sie dienen zur Herstellung von exakten und lotgerechten Kanten und als Abschluss von GK Platten gegen andere Bauelemente oder zur Ausbildung von Schattenfugen. Gleichzeitig wird der offene Gipskern der GK Platte geschützt. Das Lichtensteiner Profil muss vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen plan ebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktausstattung

Profil aus verzinktem Stahl mit Abzugskante und einseitiger Stanzung.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.