


VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 3022

**Eckputzprofil  
mit PVC-Nase  
Stahl verzinkt  
50 x 50 mm  
15 mm Putz  
15 Stück  
2,5 / 3,0 m**



Anwendung: Aussenputz

Eckputzprofile können für Außen- und Innenputzarbeiten eingesetzt werden und dienen dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten Ausbildung der Ecke.  
Die PVC-Nase darf nicht überputzt werden.

Produktausstattung:

Profil aus verzinktem Stahlblech mit gereckten Schenkeln.  
PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

