



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

3064



Drahttrundbogenprofil (APB)
Draht verzinkt
60 x 60 mm
15 mm Putz
40 Stück
2,95 m

Anwendung: Innen- und Aussenputz

Der Drahteckwinkel dient dem Schutz, der Stabilisierung sowie der exakten Ausbildung von Bögen und bogenförmigen Kanten oder Ecken. Die Kanten des Drahteckwinkels müssen mit min. 2 mm Oberputz überdeckt werden.

Durch die offene Struktur ist eine maximale Mörteldurchdringung möglich.

Produktausstattung:

Drahteckprofil aus punktgeschweißtem und verzinktem Stahldraht.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

