


VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



3310-17



**Putzabschlussprofil
PVC**
Putz = Schenkelhöhe
50 Stück
2,5 m

3314
3 x 23 mm

3310
5 x 23 mm

3317
6 x 23 mm

3315
8 x 23 mm

3311
10 x 23 mm

3316
12 x 23 mm

3312
14 x 23 mm

3313
20 x 23 mm

Anwendung: Aussenputz

Putzabschlussprofile ermöglichen eine exakte Trennung von Wandbeschichtungen im Innen und Außenbereich. Mit diesem Profil lassen sich verschiedene Putzstrukturen oder auch Farben sauber von einander trennen.

Produktausstattung

Das Putzabschlussprofil besteht aus einem UV- und witterungsbeständigen und schlagfesten Hart-PVC-Winkel, welcher einseitig gelocht ist.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

