

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de



Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

4205


Sockelprofil Premium IV

PVC

30 - 50 mm

25 Stück

2,0 m



4204


Abschlussprofil für Sockelprofil Premium IV

PVC

5 mm Putz

25 Stück

2,0 m



Anwendung: WDVS

PVC Sockelprofil für Übergänge von verschiedenen dicken Dämmstoffstärken. Das PVC Sockelprofil wird an der zurückgesetzten Dämmung angespachtelt. Anschließend wird das PVC Abschlussprofil stoßversetzt (min. 300 mm) in das PVC Sockelprofil eingeschoben und ebenfalls angespachtelt.

Produktbeschreibung:

PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem Hart-PVC

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend.

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

