



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

## 5901



**Rolleck**  
**PVC mit Gewebe**  
**12,5 x 12,5 cm**  
**Rolle**  
**25 m / 50 m**

### Anwendung: WDVS

Das VWS-Rolleck dient als Putzlehre und Eckarmierung. Es lässt sich aus seiner flachen Form heraus in ein stabiles Winkelprofil für Innenecken sowie Außenecken, unter und über 90° umformen. Das Gewebe muß beim Verlegen außen sein und vollflächig verspachtelt werden.

### Produktbeschreibung:

Das VWS-Rolleck besteht aus zwei gelochten Hart-PVC-Bändern aus UV- und witterungsbeständigem schlagzähem PVC, welche mit alkalibeständigem und verschiebefestem Glasfasergewebe verklebt sind.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

