


VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de



Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6002

**Halteschiene
PVC
20 Stück
2,5 m**



Anwendung: WDVS
Zur waagerechten Befestigung von Hartschaum Dämmplatten bei WDVS Schienenmontagesystemen und für die senkrechte Befestigung von Zuschnitten im Randbereich, z.B. Dachanschlüsse oder Laibungen.

6001

**Anfangsschiene
PVC
20 Stück
2,5 m**




Anwendung: WDVS
Anfangsschiene zur waagerechten Befestigung der ersten Hartschaum Dämmplattenreihe bei WDVS Schienenmontagesystemen.

Produktausstattung:
Hart PVC Profil mit gelochtem Befestigungsschenkel

6005

**Verbindungsschiene
PVC
50 Stück
0,49 m**



Anwendung: WDVS
Zur senkrechten Verbindung der Hartschaum Dämmplatten bei WDVS Schienenmontagesystemen.

Produktausstattung:
Hart PVC Profil in T Form

Wichtige Hinweise:
Kühl und trocken lagern
Transport und Lagerung liegend
Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

