



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6410-17



**Putzabschlussprofil
PVC mit Gewebe
Putz = Schenkelhöhe
25 Stück
2,5 m**

**6414
3 x 23 mm**

**6410
5 x 23 mm**

**6417
6 x 23 mm**

**6415
8 x 23 mm**

**6411
10 x 23 mm**

**6416
12 x 23 mm**

**6412
14 x 23 mm**

**6413
20 x 23 mm**

Anwendung: WDVS

Putzabschlussprofile ermöglichen eine exakte Trennung von Wandbeschichtungen im Innen und Außenbereich. Mit diesem Profil lassen sich verschiedene Putzstrukturen oder auch Farben sauber von einander trennen.

Produktausstattung:

Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC.
Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

