


VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6603-24



Abschlussprofil

Alu blank

10 Stück

2,5 m

6603
30 mm

6604
40 mm

6605
50 mm

6606
60 mm

6607
70 mm

6608
80 mm

6609
90 mm

6610
100 mm

6611 - 6624
110 - 240 mm

Anwendung: WDVS

Abschlussprofile werden bei WDV – Systemen als seitlicher Abschluss der Dämmstoffplatten verwendet. Mit dem durchgehend gelochten Befestigungsschenkel können die Profile wahlweise an das Mauerwerk gedübelt oder gespachtelt werden.

Produktbeschreibung:

Das Abschlussprofil ist ein aus blankem Aluminium gefertigtes Bauprofil für unterschiedliche Dämmstoffdicken. Der Befestigungsschenkel ist durchgehend gelocht.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

