



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6803-24



Abdeckprofil

Alu blank

10 Stück

2,5 m

6803
30 mm

6804
40 mm

6805
50 mm

6806
60 mm

6807
70 mm

6808
80 mm

6809
90 mm

6810
100 mm

6811 - 6824
110 - 240 mm

Anwendung: WDVS

Das Abdeckprofil wird bei WDV – Systemen als Übergangprofil von unterschiedlichen Dämmstoffdicken verwendet.

Die Profile werden mit einem handelsüblichen Baukleber an den Dämmstoffplatten fixiert.

Produktbeschreibung:

Das Abdeckprofil ist ein aus blankem Aluminium gefertigtes Bauprofil für unterschiedliche Dämmstoffdicken.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

