



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

6903-24



**Abdeckprofil
mit Befestigungsschenkel**

Alu blank

10 Stück

2,5 m

6903 30 mm	6904 40 mm	6905 50 mm	6906 60 mm	6907 70 mm
6908 80 mm	6909 90 mm	6910 100 mm	6911 - 6924 110 - 240 mm	

Anwendung: WDVS

Das Abdeckprofil wird bei WDV – Systemen als Übergangsprofil von unterschiedlichen Dämmstoffdicken verwendet.

Die Profile werden mit einem handelsüblichen Baukleber an den Dämmstoffplatten fixiert.

Produktbeschreibung:

Das Abdeckprofil ist ein aus blankem Aluminium gefertigtes Bauprofil für unterschiedliche Dämmstoffdicken.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

